

Abgehängte Decken



bringing materials to *life*™

Einbau-Hinweise



Als eine der wichtigsten Komponenten moderner Raumgestaltung bestimmt die Decke maßgeblich die Wohlfühl-Atmosphäre. Ob zeitlos elegant, als ästhetischer Blickfang oder zum Einbau aufwendiger Beleuchtungs- und Beschallungssysteme – die Auswahl zur kreativen Gestaltung ist groß. Auch frei schwebende Deckensegel können schnell und einfach im Raum integriert werden. Wie speziell Ihre Ideen auch sein mögen, mit unseren Profi-Produkten wie zum Beispiel LaDeko, LaPlura und LaForm lassen sich individuelle Gestaltungswünsche im Nu realisieren.

Mit einer abgehängten Unterdecke können Sie Räume völlig neu gestalten. Sie werden entweder direkt unter der tragenden Decke angebracht, mit Abstand abgehängt oder freitragend als „Decke unter der Decke“ ausgeführt.

Unsere Hinweise:

- Bekleiden Sie idealerweise vorher die Stahlträger mit unserer Spezial-Brandschutzplatte LaFire.
- Brandschutzkonstruktionen sind von F30-F180 möglich.
- Befestigung mit oder ohne Unterkonstruktion möglich.
- Eine Bekleidung ohne Unterkonstruktion mittels sog. Knaggentechnik ermöglicht eine schlanke Bekleidung.
- Knaggen (Zuschnitte, die zwischen die Trägerflansche gepresst oder geklebt werden) nehmen die seitliche Bekleidung auf.



Folgendes müssen Sie beachten:

- Abgehängte Unterdecke: Abhängerabstände ≤ 750 mm bis 1000 mm, je nach Deckengewicht bzw. -beplankung
- Grundprofilabstände ≤ 750 mm bis 1000 mm, je nach Beplankung
- Tragprofilabstände ≤ 400 mm bis 500 mm
- Durch eine Mineralwollauflage können Sie zusätzlich die Schall- und Wärmedämmung verbessern.
- Die Wärmedämmung wird dicht gestoßen auf die Grundprofile aufgelegt.
- Die Befestigung unserer Gipsplatten, z. B. LaDeko oder LaPlura, kann an der abgehängten Decke quer oder längs (dann mit reduzierten Abständen von 417 mm) zu den Tragprofilen erfolgen.
- Bei einlagiger Bekleidung ist der Fugenversatz der Querstöße mind. 400 mm

Unsere Material-Empfehlung:

- LaDeko für hochwertige, glatte und weiße Oberflächen
- LaPlura für extrem hohe Oberflächenhärte
- LaFire, die Spezial-Brandschutzplatte
- CD- und UD-Profile
- LaFillfresh
- LaFillfix
- LaDekofix

LAFARGE GIPS GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
Tel. (+49) 61 71 / 61 33 33
Fax (+49) 61 71 / 61 39 20
www.lafarge.de

